ECKOLD AG

Zubehör für Nutzfahrzeuge
Rheinstrasse
7203 Trimmis

e-mail verkauf@eckold.ch
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

Produktegruppe 17
Groupe de produits 17

Profile aus Stahl, Gummi und Aluminium
Profilés en acier, caoutchouc et aluminium









- Türdichtungsprofile
  Joint de porte
- Unterbaukonsolen
  Gousset de châssis
- Untergurtprofile
  Profil de rive
- Rahmenprofile
  Profilés d'encadrement
- Verbindungswinkel
  Profil de seuil
- Sicherheitsroste, Treppenstufen
  Grille de sécurité, Marchepieds
- Leitersprossen
  Echelon de sécurité
- Auftritte
  Marchepied

Dichtung PVC in Hart/Weich-Kombination

Die Plattenelemente (Sperrholz, Plywood, Kunststoff, Sandwich etc.) werden mit dem Hart-PVC-U-Profil rundum eingefasst.

Zur hermetischen Abdichtung der so eingefassten Plattenelemente dienen die weichen PVC-Nasen am Ende der U-Profilschenkel.

Dies ist ein wesentlicher Vorteil der PVC-Dichtungen in Hart/Weich-Kombination.

Die eingefassten Plattenelemente sind gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt.



Die lange weiche PVC-Lippe bildet die äussere, die kürzere dagegen die innere Dichtung.
Für das optimale "Arbeiten", die richtige Verwalkung der weichen Dichtlippen beim Öffnen und Schliessen, ist entsprechend Luft (Spielraum) zwischen Dichtung und Rahmenteilen erforderlich.



Dieser notwendige Spielraum ist beim Zuschnitt der entsprechenden Palettenelemente zu berücksichtigen.

Die von uns angegebenen Masse (10 und 13 mm) sind als unverbindliche Vorschläge zu betrachten.

Unsere in dieser Druckschrift gemachten Vorschläge, die Hinweise und technische Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr!



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

Joint PVC bi-dureté

Pour encadrer des panneaux contreplaqués, PLYWOOD, Sandwich, plastique... etc. en utilisant le côté dur du joint.

Les bouts en PVC mou s'adaptent à la surface des panneaux et augmentent ainsi étanchéité pour les bords de coupe contre l'humidité.

La lèvre moue longue est éxtérieure, la courte joint à l'intérieur.



Pour permettre aux portes et abattants de "travailler" en cours de route (vibrations, foulerie) il est nécessaire de donner assez de jeu entre les joints et les éléments de carrosserie.



Ce jeu est à respecter lorsque l'on découpe les panneaux. Les mesures indiquées (10 et 13mm) sont des recommendations, la responsabilité restant toujours au carrossier.



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.250.0070

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U dur, gris clair
lèvres / nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 0.800 kg *env.*



617.250.0060

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière:* Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur:* Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U dur, gris clair
lèvres / nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 1.030 kg *env.*



617.250.0130

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U dur, gris clair
livres / nez: gris
Gewicht / *Poids:* ca. 0.890 kg *env.*



617.250.0080

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur:* Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U dur, gris clair
lèvres / nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 1.050 kg *env.*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.300.0116

Türdichtungs-Profil / 3300 mm
Joint de porte / 3300 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung grau
Lippen grau
côté à U dur: gris
lèvres: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 1.080 kg *env.*



617.300.0117

Türdichtungs-Profil / 5000 mm
Joint de porte / 5000 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung grau
Lippen schwarz
côté à U: gris
lèvres: noirs
Gewicht / *Poids*: ca. 2.200 kg *env.*



617.300.0127

Türdichtungs-Profil / 5000 mm
Joint de porte / 5000 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung grau
Lippen grau
côté à U: gris
lèvres / nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 2.200 kg *env.*



617.250.0102

Türdichtungs-Profil / 3100 mm
Joint de porte / 3100 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur:* Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U: gris clair
lèvres / nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 1.110 kg *env.*



617.250.0100

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U: gris clair
lèvres/nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 0.970 kg *env.*



617.250.0110

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur:* Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen mittelgrau
côté à U: gris clair
lévres/nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 1.240 kg *env.*



617.250.0025

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / Matière: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / Couleur: Hart-U-Einfassung grau
Lippen schwarz
côté à U: gris
lèvres: noir
Gewicht / Poids: *ca. 1.800 kg env.*



617.250.0027

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / Matière: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / Couleur: Hart Kunststoff: schwarz
Lippen: schwarz
Caoutchouc dur: noir
lèvres: noir
Gewicht / Poids: *ca. 0.800 kg env.*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.250.0020

Türdichtungs-Profil / 5000 mm
Joint de porte / 5000 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung grau
Lippen schwarz
côté à U: gris
lèvres: noir
Gewicht / *Poids*: ca. 3.200 kg *env.*



617.250.0120

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U: gris clair
lèvres/nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 1.700 kg *env.*



617.250.0140

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *couleur*: Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen grau
côté à U: gris clair
lèvres: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 2.000 kg *env.*



617.250.0050

Türdichtungs-Profil / 2700 mm
Joint de porte / 2700 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *couleur*: Hart-U-Einfassung hellgrau
Lippen/Nasen grau
côté à U: gris clair
lèvres/nez: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 2.240 kg *env.*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.250.0801

Abdeckstreifen
Bande de couverture

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC, weich / *mou*

Farbe / *Couleur*: grau / *gris*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.035 kg / m *env.*

Liefermenge: Meterware
Quantité: *au mètre*



Abdeck-Ecken / *Onglets de finition*

Länge (L) *Longueur* mm	Farbe *Couleur*	Bestell-Nr. *No. de commande*
52	schwarz / *noir*	617.250.0807
78	schwarz / *noir*	617.250.0809
90	schwarz / *noir*	617.250.0808

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Liefermenge: einzeln erhältlich oder Beutel à 50 Stück
Quantité: *seul ou sachet à 50 pièces*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.250.0811

ALUPORT Spezial-Kleber / *Colles pour profil PVC ALUPORT*

Werkstoff: Lösungsmittelhaltiger Kleber auf PU-Basis für Weich- und Hart-PVC
Matière: Colle avec agent de dissolution, à la base de polyuréthane, pour PVC mou et dur

Gebrauchsanweisung:
1. Vor Gebrauch schütteln
2. Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein
3. Auf beide zu verklebenden Flächen dünn auftragen, nach einer Ablüftzeit von 3-5 Minuten verkleben und kräftig andrücken

Mode d'emploi:
1. Agiter avant l'usage
2. Surfaces: propres, secs, dégraissées
3. Appliquer une couche mince de colle sur le deux surfaces à joindre. Attendre 3-5 minutes avant de joindre, bien presser.

Gewicht / *Poids*: 140 Gramm / Dose / *boîte*

1 Dose ausreichend für / *1 boîte bon pour*: ca. 14 - 16 Türblätter / *14-16 panneaux de porte*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

Ein masshaltiger, sauber angefertigter, möglichst verwindungssteifer Einbaurahmen (z.B. Heckportal) ist Voraussetzung für einen leichten Einbau und für die optimale Funktion des gesamten Dichtungssystems.

Gleichzeitig ist der Zuschnitt der Elemente, Tür-, Klappenflügel, Deckel, die mit der Dichtung rundum eingefasst werden sollen, hinsichtlich Parallelität und Sauberkeit im Zuschnitt von besonderer Bedeutung.

Bild 01 - Schneiden Sie für die Gehrung die Dichtung möglichst genau und sauber auf 45°. Berücksichtigen Sie dabei bitte einen notwendigen Spalt von ca. 2-3 mm.

Bild 02 - Das Plattenelement, das mit der Dichtung eingefasst wird, sollte besonders in Bezug auf den Kern trocken, fett- und staubfrei sein.

Bringen Sie die Abdichtmasse gemäss Bild 02 auf der Innenfläche der U-Profilflansche auf und zwar etwa auf der Mitte der Innenflächen und U-förmig am Profilende.

Bild 03 - Auf den Ecken des Plattenelements Abdichtmasse anbringen. Dichtung rundum ansetzen und andrücken. Anpressdruck, z.B. bei Sperrholz oder Plywood, durch zusätzliches Nageln oder Klammern in entsprechenden Abständen erzeugen.

Bei Metallelementen Anpressdruck mittels Blindniete. Bei Sandwich-Elementen (Schaum-kern) kann anstelle einer Standard-Abdichtmasse eine mit aggressiver Klebkraft oder ein entsprechender Klebstoff verwendet werden.

Bild 04 und 05 - Abdeckstreifen provisorisch zuschneiden, aufkleben, andrücken, mittels scharfem Messer sauber zuschneiden, anpressen (evtl. mittels Schraubzwinge). Abdichtmasse am unteren Ende der Abdeckung anspritzen zur Abdichtung des Gehrungsspaltes.

Diese Anleitung, Hinweis Vorschläge sind unverbindlich.



Bild 01



Bild 02



Bild 03



Bild 04



Bild 05

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

Conditions préalables: Panneau (p. ex. portique arrière) bien coupé à dimensions exactes pa-rallèles, sans gauchissement. De même pour d'autres éléments, portes, battants ...etc. qui sont à encadrer avec des joints.

Illustration 01: *- Couper les dos pour onglets avec précision à 45° en respectant une fente de 2 à 3 mm.*



Illustration 01

Illustration 02 *- Assurer que les surfaces à coller sont secs et libre de graisse et poussière. Appliquer le mastic à l'intérieur du joint-côté à U-dur au milieu, et autour du bout du joint.*



Illustration 02

Illustration 03 *- Appliquer le mastic sur les coins des panneaux. Monter maintenant le joint et presser bien. Augmenter la pression en cas de panneaux contreplaqués ou de plywood par clouage ou par brides, en distances adéquates.*

En cas de panneaux métalliques utiliser des rivets aveugles pour augmenter la pression, pour des panneau en sandwich (matière plastique mousse à l'intérieur) plutôt un mastic collant ou une colle spéciale.



Illustration 03

Illustrations 04 et 05 *- Couper la bande de recouvrement provisoirement, puis coller, presser avec un serre-joint par vis et couper sur mesure. Appliquer du mastic pour fermer les onglets.*



Illustration 04

Cette instruction contient des recommendations et n'engage pas la responsabilité du fournisseur.



Illustration 05

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.250.0250

2-Fahnen-Dichtung / 2500 mm
Joint à 2 drapeaux / 2500 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid (PVC)
Farbe / *Couleur*: Hart-Winkel-Profil hellgrau
Dichtfahnen grau
côté dur: gris clair
Drapeaux gris

Gewicht / *Poids*: ca. 0.400 kg *env.*



617.500.0200

Schutz- u. Einfassprofil / 2500 mm
Profil d'encadrement et de protection

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid (PVC)
Farbe / *Couleur*: Hart-Profil grau
Weich-Profil grau
partie dure: gris
partie moue: gris
Gewicht / *Poids*: ca. 0.630 kg *env.*



617.250.0150

Wulst Druckdichtung / 2500 mm
Joint à bourrelet / 2500 mm

Werkstoff / *Matière*: Polyvinyl Chlorid PVC
Farbe / *Couleur*: Hart-Profil hellgrau
Dichtwulst weiss
côté dur: gris clair
bourrelet: blanc
Gewicht / *Poids*: ca. 0.400 kg *env.*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.300.0050

Dichtungsprofil / Meterware
Joint caoutchouc au mètre

Werkstoff / *Matière*: Gummi, schwarz
caoutchouc, noir

Härte / *dureté*: ca. 60 +/- 5° Shore A *env.*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.165 kg / m *env.*



617.300.0052

Dichtungs-Halteleiste / 2500 mm
Bande de fixation / 2500 mm

Werkstoff / *Matière*: Spaltband St 02 Z 275 NA, kaltgewalzt, sendzimirverzinkt
acier St 022275 NA, laminé à froid, zingué sendzimir

Gewicht / *Poids*: ca. 0.483 kg *env.*



Diese Profilkombination wurde als Dichtungssystem für Ladebordwände entwickelt. Die Dichtung 617.300.0050 lässt sich in die Halteleiste 617.300.0052, leicht und schnell eindrücken bzw. einziehen.

Die Halteleiste selbst kann durch Heftschweissung befestigt werden.

Cette combinaison de profil et bande a été développée pour des bennes basculantes. Le montage est simple: introduire le joint 617.300.0050 dans la bande 617.300.0052 et positionner. Fixation de la bande par soudage par points.

617.300.0057

Dichtungsprofil / 4000 mm
Joint caoutchouc / 4000 mm

Werkstoff / *Matière*: Gummi, schwarz
caoutchouc, noir

Gewicht / *Poids*: ca. 1.150 kg *env.*



617.300.0055

Dichtungs-Halteleiste / 4000 mm
Bande de fixation

Werkstoff / *Matière*: Aluminium, roh / *brut*

Gewicht / *Poids*: ca. 1.200 kg *env.*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



617.300.0130

Türdichtungsprofil / 4800 mm
Joint de porte / 4800 mm

Werkstoff / *Matière*: Gummi, blau-grau
caoutchouc bleu/gris

Gewicht / *Poids*: ca. 1.400 kg *env.*



617.300.0106

Türdichtungsprofil / 5000 mm
Joint de porte / 5000 mm

Werkstoff / *Matière*: Gummi, schwarz
caoutchouc, noir

Gewicht / *Poids*: ca. 4.800 kg *env.*



617.300.0121

Türdichtungsprofil / 2500 mm
Joint de porte / 2500 mm

Werkstoff / *Matière*: Gummi, schwarz
caoutchouc, noir

Gewicht / *Poids*: ca. 2.400 kg *env.*

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



617.010.0050

Unterbaukonsole / roh
Gousset de châssis / brut

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
110	50	40	51	13	20	14	5

Werkstoff / *Matière*: Stahl, roh / *acier brut*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.230 kg *env.*



617.010.0060

Unterbaukonsole / roh
Gousset de châssis / brut

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
162	60	74	66	16	25	19	6

Werkstoff / *Matière*: Stahl, roh / *acier brut*

Gewicht / *Poids:* ca. 0.650 kg *env.*



617.010.0070

Unterbaukonsole / roh
Gousset de châssis / brut

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
288	60	93	146	15	30	15	8

Werkstoff / *Matière*: Stahl, roh / *acier brut*

Gewicht / *Poids*: ca. 1.040 kg *env.*

Die Serien-Konsole am Fahrzeug-Fahrgestell wird mit der angeschweissten Unterbaukonsole verschraubt. Der Chassis-Hilfsrahmen wird auf diese Weise mit dem Fahrzeug-Fahrgestell verbunden.

Le gousset de série au châssis est vissé avec le gousset de châssis soudé. Le châssis secondaire est ainsi joint au châssis du véhicule.

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51





617.020.0050

Chassis-Befestigung / verzinkt
Bride de fixation / zingué

Werkstoff / *Matière*: Gussstahl, verzinkt
fonte zingué

Gewicht / *Poids*: ca. 0.560 kg *env.*



617.020.0100

Chassis-Befestigung / verzinkt
Bride de fixation / zingué

Werkstoff / *Matière*: Gussstahl, verzinkt
fonte zingué

Gewicht / *Poids*: ca. 0.600 kg *env.*



617.020.0150

Chassis-Befestigung / verzinkt
Bride de fixation / zingué

Werkstoff / *Matière*: Gussstahl, verzinkt
fonte zingué

Gewicht / *Poids*: ca. 0.660 kg *env.*

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.010.0200

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Für Hilfsrahmen, mit 2 Bohrungen, leichte Aus-führung.
Pour châssis secondaire, avec 2 trous, exécution légère.

Werkstoff / *Matière*: Stahl, verzinkt / *acier, zingué*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.400 kg *env.*



617.010.0220

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Für Hilfsrahmen, mit 4 Bohrungen, schwere, lange Ausführung.
Pour châssis secondaire, avec 4 trous, exécution lourde et longue.

Werkstoff / *Matière*: Stahl, verzinkt / *acier, zingué*

Gewicht / *Poids*: ca. 1.000 kg *env.*



617.010.0230

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Für Hilfsrahmen, mit 3 Bohrungen, kurze Aus-führung.
Pour châssis secondaire, avec 3 trous, exécution courte.

Werkstoff / *Matière*: Stahl verzinkt, *acier zingué*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.700 kg *env.*



617.010.0330

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Für Hilfsrahmen, mit 1 Bohrung, grosse Ausführung für VOLVO.
Pour châssis secondaire avec 1 trou, exécution grande pour VOLVO.

Werkstoff / *Matière*: Stahl, verzinkt / *acier zingué*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.900 kg *env.*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.010.0270

Unterbaukonsole / roh
Gousset de châssis / brut

Ausführung / *Exécution*: MAN

Werkstoff / *Matière*: Stahl, roh / *acier, brut*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.600 kg *env.*



617.010.0280

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Ausführung / *Exécution*: MAN

Werkstoff / *Matière:* Stahl, verzinkt / *acier, zingué*

Gewicht / *Poids:* ca. 0.600 kg *env.*

617.010.0300

Unterbaukonsole / roh
Gousset de châssis / brut

Ausführung / *Exécution*: MERCEDES Actros

Werkstoff / *Matière*: Stahl St37/2/*acier St37/2*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.650 kg *env.*



617.010.0311

Unterbaukonsole / roh
Gousset de châssis / brut

Ausführung / *Exécution*: VOLVO leicht / léger

Werkstoff / *Matière*: Stahl, roh / *acier, brut*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.470 kg *env.*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.010.0320

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Ausführung / *Exécution*: VOLVO mittel / *milieu de gamme*
Werkstoff / *Matière*: Stahl, verzinkt / *acier, zingué*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.580 kg *env.*



617.010.0325

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Ausführung / *Exécution*: VOLVO schwer / lourde

Werkstoff / *Matière*: Stahl, verzinkt / *acier, zingué*

Gewicht / *Poids*: ca. 0.730 kg *env.*



617.010.0340

Unterbaukonsole / verzinkt
Gousset de châssis / zingué

Ausführung / *Exécution*: SCANIA
Werkstoff / *Matière:* Stahl, verzinkt / *acier, zingué*

Gewicht / *Poids*: ca. 1.600 kg *env.*



617.010.0430

Unterbaukonsole
Gousset de châssis

Ausführung / *Exécution*:
Mercedes Sprinter / VW Crafter Model 2007
Mercedes Sprinter / VW Crafter le modèle 2007
für langes Chassis mit Doppelbereifung
Pour les châssis long avec roues jumelées

Werkstoff / *Matière:* feuerverinkt / *galvanisé*
Gewicht / *Poids*: 1.300 kg



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.010.0400

Unterbaukonsole
Gousset de châssis

Ausführung / *Exécution*: Mercedes Sprinter / VW Crafter Model 2007
Mercedes Sprinter / VW Crafter le modèle 2007
Werkstoff / *Matière*: feuerverzinkt /
galvanisé
Gewicht / *Poids*: 0.900 kg



Hinten am Chassis /
A l'arrière du châssis

617.010.0410

Unterbaukonsole
Gousset de châssis

Ausführung / *Exécution*: Mercedes Sprinter / VW Crafter Model 2007
Mercedes Sprinter / VW Crafter le modèle 2007
Werkstoff / *Matière:* feuerverinkt /
galvanisé
Gewicht / *Poids*: 1.300 kg



Vorne am Chassis /
A l'avant du châssis

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



611.100.0020

Untergurtprofil / Aluminium
Profil de rive, semelle inférieure / Alu

Breite Fussbodenauflage. 100 mm Flansch zur äusseren Abdeckung des Unterbaus (Bodengruppe, Aussenrahmen etc.) und zur stabilen Verbindung von Aufbaukorpus mit dem Unterbau.

Large appui du placher. Aile de 100mm pour couverture extérieure du châssis (dessous de caisse, encadrement extérieur... etc.). Jonction stable du coffre avec le châssis.

Länge / *Longueur*:	7500 mm
Werkstoff / *Matière*:	Aluminium AlMgSi 0,5 - F22-25
Oberfläche / Surface:	pressblank / *brut de presse*
Gewicht / *Poids:*	ca. 15.000 kg *env.*



611.100.0025

Untergurtprofil / Aluminium
Profil de rive / semelle inférieur, Alu

100 mm langer senkrechter Flansch zur äusseren Abdeckung des Unterbaus (Bodengruppe, Aussenrahmen etc.) und zur stabilen Verbindung von Aufbaukorpus mit dem Unterbau.

Aile verticale de 100mm pour la couverture extérieure du châssis (dessous de caisse, encadrement extérieur... etc.). Jonction stable du coffre avec le châssis.

Länge / *Longueur*:	8500 mm
Werkstoff / *Matière*:	Aluminium AlMgSi 0,5 - F 25
Oberfläche / surface:	pressblank
Gewicht / *Poids*:	ca. 16.150 kg *env.*

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



617.200.0050

Verbindungs- und Abdeckwinkel / Alu
Profil de seuil / Aluminium

Als Dachgurtprofil und Ecksäule geeignet.
Peut servir de profil de toit et de colonne angulaire.

Länge / *Longueur*:	7500 mm
Werkstoff / *Matière*:	Aluminium AlMgSi 0.5 - F22-25
Oberfläche / *surface*:	pressblank / *brut de presse*
Gewicht / *Poids*:	ca. 7.950 kg *env.*



617.200.0060

Verbindungs- und Abdeckwinkel / Alu
Profil de seuil / Aluminium

Länge / *Longueur*:	7500 mm
Werkstoff / *Matière*:	Aluminium AlMgSi 0.5 - F22-25
Oberfläche / *Surface*:	pressblank / *brut de presse*
Gewicht / *Poids*:	ca. 12.750 kg *env.*

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



617.200.0110

Sockelscheuerprofil, Grundprofil
Profil de défense du socle

Länge / *Longueur*: 7500 mm
Werkstoff / *Matière*: Aluminium AlMgSi 0.5 - F25
Oberfläche / *Surface*: eloxiert E 6 EV 25 / anodisé

Gewicht / *Poids*: ca. 11.030 kg *env.*



617.200.0115

Sockelscheuerprofil, Aufsatzprofil
Profil de défense de socle

Länge / *Longueur*: 7500 mm
Werkstoff / *Matière*: Aluminium AlMgSi 0.5 - F25
Oberfläche / *Surface*: eloxiert E t EV 25 *anodisé*

Gewicht / *Poids*: ca. 6.980 kg *env.*

Fordern Sie unseren separaten Aluminium Profile Katalog an!

Demandez notre catalogue séparé pour profilés d'aluminium!

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



617.200.0119

Sockelscheuerprofil
Profil de défense du socle

Länge / *Longueur*: 7500 mm
Werkstoff / *Matière*: Aluminium AlMgSi 0.5 - F25
Oberfläche / *Surface*: eloxiert E 6 EV 25 / anodisé

Gewicht / *Poids*: ca. 20.850 kg *env.*

617.200.0120

Sockelscheuerprofil
Profil de défense de socle

Länge / *Longueur*: 7500 mm
Werkstoff / *Matière*: Aluminium AlMgSi 0.5 - F25
Oberfläche / *Surface*: eloxiert E t EV 25 *anodisé*

Gewicht / *Poids*: ca. 13.800 kg *env.*

Fordern Sie unseren separaten Aluminium Profile Katalog an!

Demandez notre catalogue séparé pour profilés d'aluminium!

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



617.200.0123

Sockelscheuerprofil
Profil de défense du socle

Länge / *Longueur*: 7500 mm
Werkstoff / *Matière*: Aluminium AlMgSi 0.5 - F25
Oberfläche / *Surface*: eloxiert E 6 EV 25 / anodisé

Gewicht / *Poids*: ca. 18.375 kg *env.*

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

Ladungssicherung nach DIN 12640, DIN 75410/1

Zugkraft max. 2500 daN (kg)
Für Fahrzeuge >12t Zugkraft max. 2000 daN (kg)

- Einhaken von Zurrgurten an der äussersten Ladekante in der Aussenrahmen-Nut
- Sicherung der Zurrgurt-Endbeschläge in der Aussenrahmen-Nut durch die Bordwand bei Pritschenaufbauten. Bitte beachten Sie unbedingt die in den Abbildungen angegebenen Daten, um eine einwand freie Funktion des Systems zu gewährleisten.
- Keine Wasseransammlung in der Aussenrahmen-Nut, da sie schräg nach unten zeigend angeordnet ist



Protection de la cargaison selon DIN 75410/1

Force de traction 2500 daN (kg) max.
Pour véhicule >12t force de traction 2000 daN (kg) max.

- *Enclencher les sangles au bord extérieur dans la rainure prévue*
- *Protection des bouts de sangles par le profil à multiples fonctions. Prière d'observer rigoureusement les dates dans les illustrations pour assurer un bon fonctionnement du système.*
- *Pas d'accumulation d'eau dans la rainure car elle est orientée vers le bas.*

Hinweis:
Weisen Sie bitte den Kunden und seinen Chauffeur auf eine fachgerechte Verzurrung hin!

Aufkleber bitte gut sichtbar am Fahrzeug anbringen.

Conseil important:
Instruisez votre client et son chauffeur d'un arrimage professionel de la cargaison.

Placer l'étiquette adhésive à un endroit bien visible dans le camion.

Verzurrung bei Pritschenaufbauten
L'arrimage sur plateau de camion



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

Ladungssicherung nach DIN 12640, DIN 75410/1

Zugkraft max. 2500 daN (kg)
Für Fahrzeuge >12t Zugkraft max. 2000 daN (kg)

- Einhaken von Zurrgurten an der äussersten Ladekante in der Aussenrahmen-Nut
- Sicherung der Zurrgurt-Endbeschläge durch das Multifunktionsprofil. Bitte beachten Sie unbedingt die in den Abbildungen angegebenen Daten, um eine einwandfreie Funktion des Systems zu gewährleisten.
- Keine Wasseransammlung in der Aussenrahmen-Nut, da sie schräg nach unten zeigend angeordnet ist





Protection de la cargaison selon DIN 12640, DIN 75410/1

Force de traction 2500 daN (kg) max.
Pour véhicule >12t force de traction 2000 daN (kg) max.

- *Enclencher les sangles au bord extérieur dans la rainure prévue*
- *Protection des bouts de sangles par le profil à multiples fonctions. Prière d'observer rigoureusement les dates dans les illustrations pour assurer un bon fonctionnement du système.*
- *Pas d'accumulation d'eau dans la rainure car elle est orientée vers le bas.*

Hinweis:
Weisen Sie bitte den Kunden und seinen Chauffeur auf eine fachgerechte Verzurrung hin!

Aufkleber bitte gut sichtbar am Fahrzeug anbringen.

Conseil important:
Instruisez votre client et son chauffeur d'un arrimage professionel de la cargaison.

Placer l'étiquette adhésive à un endroit bien visible dans le camion.

Verzurrung bei Curtainsider-Aufbauten
L'arrimage sur coffre avec Curtainsider



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

TALS-Aussenrahmenprofil
TALS Profil du cadre extérieur

mit integrierter Verzurrnut / *avec rainure intégrée pour arrimage*

Werkstoff / *Matière*: QSTE 420 TM
Oberfläche / *Surface*: Stahl roh / *acier brut*
Gewicht / *Poids*: ca. 10 kg/m *env.*



617.400.0200 **GTO 218 590 630**
Länge 6300 mm / *Longueur 6300 mm*

617.400.0205 **GTO 218 590 750**
Länge 7500 mm / *Longueur 7500 mm*

617.400.0210 **GTO 218 590 830**
Länge 8300 mm / *Longueur 8300 mm*

614.520.0003 **GTO 218 591**

TALS-Anschlagnocke / *TALS Came d'arrimage*

Breite / *Largeur*: 22 mm
Werkstoff / *Matière*: Temperguss / *Fonte malléable*
Oberfläche / *Surface:* roh / *brut*
Gewicht / *Poids*: 0.200 kg

617.400.0300 **GTO 218 595**

TALS-Multifunktionsprofil /
TALS Profil à multiples fonctions

zur Verzurrung von seitlichen Schiebeplanen, als Rammschutz bei Gabelstaplerladevorgängen und zur Sicherung von Zurrgurt-Endbeschlägen

Pour l'arrimage de bâches glissantes latérales, boutoir de protection lors de chargement ou de déchargement à l'aide d'élévateur à fourches, ou pour la protection de bouts de sangles d'amarrage.



Länge / *Longueur:* 3600 mm
Werkstoff / *Matière*: Aluminium / *Aluminium*
Oberfläche / *Surface:* pressblank / *brut de presse*
Gewicht / *Poids*: 3.340 kg/m

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

614.520.0001 **GTO 616 650**

TALS-Gurtadapter / *TALS Adapteur de sangle*

für den Einsatz bei Curtainsider-Bausätzen / *pour Curtainsider*

Werkstoff:	hochlegierter Stahl
Matière:	*acier fortement allié*
Oberfläche / *Surface:*	galvanisch verzinkt / *zingué*
Gewicht / *Poids*:	0.350 kg



614.520.0004 **GTO 616 652**

TALS-Gurtadapter / *TALS Adapteur de sangle*

für den Einsatz bei Bordwänden und Pritschen /
pour hayon et plateau de camion

Werkstoff:	hochlegierter Stahl
Matière:	*acier fortement allié*
Oberfläche / *Surface:*	galvanisch verzinkt / *zingué*
Gewicht / *Poids*:	0.670 kg



614.520.0010 **GTO 616 659**

Aufkleber / *Etiquette adhésive*

mit Verzurrhinweisen für den Bediener, selbstklebend,
220 x 210 mm
avec des conseils utiles pour l'utilisateur, autocollant,
220 x 210 mm



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

617.205.0103 / 30 mm

Rahmenprofile Typ Eckold
Profilé d'encadrement type Eckold

Länge / *Longueur*: 4600 mm
Werkstoff / *Matière*: eloxiert / *anodisé*
Gewicht / *Poids*: 12.500 kg / Stange / *tige*
Legierung / *Alliage*: EN AW - 6060



617.205.0113 / 19 mm

Rahmenprofile Typ Eckold
Profilé d'encadrement type Eckold

Länge / *Longueur*: 4600 mm
Werkstoff / *Matière*: eloxiert / *anodisé*
Gewicht / *Poids*: 12.500 kg / Stange / *tige*
Legierung / *Alliage*: EN AW - 6060



617.205.0104

Füllstück zu Rahmenprofil Typ Eckold
Pièce de remplissage corresp. au profilé d'encadrement type Eckold

Länge / *Longueur*: 4600 mm
Werkstoff / *Matière*: eloxiert / *anodisé*
Legierung / *Alliage*: EN AW - 6060



614.030.0010

Airlineschienen
Rails Airline

Länge / *Longueur*: 2415 mm
Werkstoff / *Matière*: Stahl verzinkt / *Acier zingué*
Gewicht / *Poids*: 2.170 kg / Stange / *tige*



7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

STABIL



Der schon klassisch zu nennende Sicherheitsrost für universellen Einsatz auf Flächen, Laufbühnen und Treppen, auch im konstruktiven Stahlbau.

Il s'agit d'un classique pour une utilisation universelle: surfaces, plate-formes, escaliers, passerelles, ponts d'échafaudage, ainsi que pour la construction métallique.

STABIL S



Extrem und kompromisslos in Rutschhemmung, Verdrängungsraum und Dränagewirkung; besonders hoch belastbar mit grossen Kostenvorteilen für den konstruktiven Stahlbau.

Les effets anti-dérapants, de drainage et de refoulement sont extrêmes et sans compromis; une bonne résistance à la charge et très avantageux en coût pour la construction métallique.

GUMMI-NOPPE

BOUCHONS CAOUTCH.



Ein Sicherheitsrost, der durch seine Gumminoppen zum "Leisetreter" wird: Die hohe Rutschhemmung und seine auffällige Optik machen ihn zu einem "Muss" für Treppen und Flächen im modernen Städte- und Industriebau.

Un caillebotis "silencieux" grâce à ses bouchons en caoutchouc. En raison de son grand effet anti-dérapant et de son esthétique il est fort apprécié pour les escaliers et surfaces dans les agencements intérieurs.

RUND S

ROND S



Ein Universalrost für den Einsatz auf Flächen und Treppen; mit guter Rutschhemmung bei ausreichendem Verdrängungsraum und guter Dränagewirkung.

Un caillebotis unversel pour surfaces et escaliers avec un bon anti-dérapant, un refoulement suffisant et un bon effet de drainage.

RUND N

ROND N



Dieser neu entwickelte Rost ist ein Mix aus einer Rundlochung und der Kegelprägung mit Dränagewirkung. Er ist barfuss begehbar und im Innen- und Aussenbereich einsetzbar.

Ce nouveau développement est un mélange entre une perforation ronde et un emboutissage cônique avec effet de drainage. Il est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, praticable même à pieds nus.

ECKOLD AG

Zubehör für Nutzfahrzeuge
Dept. Accessoires pour véhicules industriels
Accessori per veicoli industriali

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

RUND

ROND



Ein "Rund" Rost mit guter Rutschhemmung, ausreichendem Verdrängungsraum und Dränageeffekt, der überwiegend für konfektionierte Bauteile eingesetzt wird: Gerüstbohlen, Auftritte und Einstiege bei Lkw und Nutzfahrzeugen.

Un caillebotis "rond" avec un bon antidérapant, un refoulement suffisant et un effet de drainage, utilisé principalement pour des éléments de construction prefabriqués: madriers, marchepieds pour camions et véhicules industriels.

RUND K

ROND K



Ein "offener Sicherheitsrost", der sich sehr gut im öffentliche Bereich mit Fussgängerverkehr, aber auch im gewerblichen Einsatz wie z.B. in Grossküchen und Schlachthöfen bewährt.

Un "caillebotis ouvert" très bien adapté aux espaces publics empruntés par des piétons, mais également aux utilisations industrielles comme p. ex. cuisines industrielles et abattoirs.

RAUTE

RHOMBE



Diese beiden Roste mit geschlossener Oberfläche werden in betrieblichen und öffentlichen Bereichen dort eingesetzt, wo die technische Funktionalität architektonischen Forderungen im Innenbereich gerecht wird; wo einerseits zwar ein gewisses Mass an Rutschhemmung und Verdrängungsraum gegeben sein muss, andererseits keine Durchsicht sein soll; aber auch dort, wo nichts hindurchfallen darf und/oder mit feinem Schuhwerk gegangen wird.

Ces deux caillebotis à la surface fermée sont utilisés dans les espaces publics et industriels, là où la fonctionnalité technique répond aux exigences architecturales des intérieurs, où d'une part, un certain niveau d'antidérapant et de refoulement doit être fourni et que, d'autre part, on ne puisse pas regarder à travers, que rien ne puisse tomber à travers et que les chaussures fines ne soient pas abîmées.

KEGEL

CÔNE



STEG

NERVURE



Dieser zeichnet sich aus durch eine praxisorientierte Gestaltung und hoher Tragfähigkeit. Er ist besonders zu empfehlen beim Flächeneinsatz in Industrieanlagen.

Celui-ci se caractérise par sa conception pratique et sa grande stabilité transversale. Il est recommandé pour une utilisation de surface dans les installations industrielles.

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51





Werkstoff *Matière*	Masse / *Dimensions* mm				Gewicht *Poids* kg ca. *env.*	Bestell-Nummer *No. commande*
	D	H	B	L		
STABIL						
	2.0	40	120	3000	12.900	617.070.0107
	2.5	40	180	3000	16.200	617.070.0065
Stahl roh	2.5	40	240	3000	19.500	617.070.0070
Acier brut	2.5	40	300	3000	22.500	617.070.0100
	2.5	40	480	3000	31.800	617.070.0160
STABIL	2.0	40	120	3000	12.900	617.070.0050
	2.0	40	180	3000	16.200	617.070.0060
	2.0	40	240	3000	19.500	617.070.0080
Stahl verzink	2.0	40	300	3000	22.500	617.070.0090
Acier zingué	2.0	40	360	3000	25.800	617.070.0120
	2.0	40	480	3000	31.800	617.070.0170
	2.0	75	420	3000	32.700	617.070.0140
STABIL	2.5	40	180	3000	6.600	617.100.0050
	2.5	40	240	3000	7.800	617.100.0080
Aluminium	2.5	40	300	3000	9.000	617.100.0100
	2.5	40	400	3000	11.000	617.100.0150
	2.5	75	420	2200	7.700	617.100.0325
	2.5	75	480	3000	11.300	617.100.0170

Roste auf Zuschnitt ebenfalls lieferbar!

Kontaktieren Sie uns!

Pour des grilles coupées sur mesures:
Contactez-nous!

ECKOLD AG

Zubehör für Nutzfahrzeuge
Dept. Accessoires pour véhicules industriels
Accessori per veicoli industriali

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



Montagewinkel, inox / *Equerres, inox*

Rostbreite *Largeur*	Rosthöhe *Hauteur (du Grille)*	A	N	Artikel-Nummer *No. commande*
120 mm	40 mm	115 mm	60 mm	617.060.0950
180 mm	40 mm	175 mm	90 mm	617.060.0960
240 mm	40 mm	235 mm	120 mm	617.060.0970
300 mm	40 mm	295 mm	180 mm	617.060.0980
420 mm	40 mm	415 mm	300 mm	617.060.0985
480 mm	40 mm	475 mm	360 mm	617.060.0986

Gleicht Massschwankungen in der Länge des Rostes bis 30 mm aus. Besteht aus: 1 Winkel mit 4 Schrauben, Flachstahl 3 x 35 mm
Compensation de longueurs jusqu'à 30 mm. Composé de 1 équerre, 4 vis, acier plat 3x35mm



Kralle für Stabil-Roste / galvanisch verzinkt
Griffe / galvanisé zinguée

Für Höhe *p. hauteur*	Senkschraube *vis à tête fraisée*	Artikel-Nummer *No. commande*
60 - 90 mm	M6 x 45 mm	617.060.0811
121 - 130 mm	M8 x 50 mm	617.060.0804
141 - 160 mm	M8 x 80 mm	617.060.0808

Besteht aus: 1 Kralle, Olive und Schraube
Composé de: 1 griffe, olive, vis



C-Clip für STABIL / galvanisch verzinkt
C-Clip pour STABIL / galvanisé

Für Höhe *p. hauteur*	Artikel-Nummer *No. commande*
40 mm	617.060.0800
50 mm	617.060.0750
75 mm	617.060.0725

Besteht aus: 1 Clip mit Gehäuse, Olive und Schraube
Composé de: 1 Clip avec boîte, olive et vis



Distanzstück / bandverzinkt
Pièce d'écartement / zingué

Für Rost-Höhe *pour hauteur grille*	Mass X *mesure X*	Artikel-Nummer *No. commande*
40 mm	37 mm	617.060.0860
75 mm	72 mm	617.060.0850

Olive für Stabil / Senkloch
Olive pour Stabil / trous de décharge

Werkstoff *Matière*	Artikel-Nummer *No. commande*
Gusstahl galvanisch verzinkt *fonte d'acier, galvanisée*	617.060.0812
Kunststoff / *Plastique*	617.060.0810

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51



Metallscheibe für RUND S / Senkloch
Disque métallique pour ROND / trou de décharge

Werkstoff *Matière:*	Artikel-Nummer *No. commande*
Gussstahl galvanisch verzinkt *Fonte d'acier, zinguée*	617.060.0900



Olive für Stabil S / Senkloch
Olive pour STABIL S / trou de décharge

Werkstoff *Matière*	Artikel-Nummer *No. commande*
Gussstahl galvanisch verzinkt *Fonte d'acier, zinguée*	617.060.0815



617.060.0340

Auftritt ohne U-Profil / feuerverzinkt
Marche pied sans profil à U / zingué

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	H	B	L
Stahl, feuerverzinkt *Acier zingué à chaud*	2.5 mm	30 mm	450 mm	365 mm
Gewicht / *Poids*:	ca. 3.800 kg *env.*			

617.060.0360 (wie Abbildung / *comme ill.* 617.060.0340)



U-Profil
Profil à U

Auftritt mit U-Profil / feuerverzinkt
Marchepied avec profil à U, / zingué

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	H	B	L
Stahl, feuerverzinkt *acier, zingué à chaud*	2.5 mm	30 mm	450 mm	365 mm
Gewicht / *Poids*:	ca. 5.600 kg *env.*			



617.060.0350

Auftritt ohne U-Profil / feuerverzinkt
Marchpied sans profil à U / zingué

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	H	B	L
Stahl, feuerverzinkt *Acier zingué à chaud*	2.5 mm	30 mm	450 mm	450 mm
Gewicht / *Poids*:	ca. 4.300 kg *env.*			

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51





617.060.0460

Treppenstufe / verzinkt
Marchepied / zingué

D	H1/H2	B	L	N
2 mm	40 / 62 mm	240 mm	600 mm	120 mm

Werkstoff / *Matière*: StW 22, Stahl feuerverzinkt
StW 22, acier zingué à chaud
Gewicht / *Poids*: ca. 3.800 kg *env.*

617.060.0468

Treppenstufe / verzinkt
Marchepied / zingué

D	H1/H2	B	L	N
2 mm	40 / 62 mm	240 mm	800 mm	120 mm

Werkstoff / *Matière*: StW 22, Stahl feuerverzinkt
StW 22, acier zingué à chaud
Gewicht / *Poids*: ca. 4.900 kg *env.*

617.060.0469

Treppenstufe / verzinkt
Marchepied / zingué

D	H1/H2	B	L	N
2 mm	40 / 62 mm	300 mm	800 mm	180 mm

Werkstoff / *Matière*: StW 22, Stahl feuerverzinkt
StW 22, acier zingué à chaud
Gewicht / *Poids*: ca. 5.600 kg *env.*

617.060.0480

Treppenstufe / verzinkt
Marchepied / zingué

D	H1/H2	B	L	N
2 mm	40 / 62 mm	240 mm	1000 mm	120 mm

Werkstoff / *Matière*: StW 22, Stahl feuerverzinkt
StW 22, acier zingué à chaud
Gewicht / *Poids*: ca. 5.400 kg *env.*

Weitere Blechprofilrost Artikel sind lieferbar.
Fordern Sie den speziellen Katalog an!

Pour d'autres articles demandez le catalogue!

7203 Trimmis
Telefon 081 354 12 50
Telefax 081 354 12 51

Weitere Treppenstufentypen / *d'autres marchepieds*

Alle lagermässig geführten Treppenstufen sind für 5 kN/m² Gleichlast und 1,5 kN auf 200 x 200 mm Einzellast ausgelegt.
Articles Marchepieds du stock: charge uniformément répartie 5 kN/m², charge concentrée 1,5 kN sur 200 x 200 mm.



KEGEL Edelstahl mit gelochter Antrittskante
CÔNE *acier inox. bordure perforée*



KEGEL DD11 (StW 22) feuerverzinkt
CÔNE *DD11 (StW 22) acier zingué à chaud*



GUMMINOPPE DD11 (StW 22) feuerverzinkt Gumminoppen liegen lose bei (rot oder schwarz)
BOUCHON CAOUTCHOUC *DD11 (StW 22) rouge ou noir*



STABIL DD11 (StW 22) feuerverzinkt
STABIL *DD11 (StW 22) zingué à chaud*



RUND K DD11 (StW 22) feuerverzinkt
ROND K *DD11 (StW 22) zingué à chaud*



RUND S DD11 (StW 22) feuerverzinkt mit gelochtem Antritt
ROND S *DD11 (StW 22) zingué à chaud, bordure perforée*



RUND N DD11 (StW 22) feuerverzinkt
ROND N *DD11 (StW 22) zingué à chaud*





Alle Treppenstufen haben eine Mindesttragfähigkeit von 1,5 kN Einzellast in Stufenmitte an der Antrittskante.
Tous les marchepieds: charge concentrée min. de 1,5 kN au milieu côté extérieur.



Leitersprosse LO/4 / *Echelon de sécurité LO/4*

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	L	Artikel-Nummer *No. commande*
Stahl roh *Acier brut*	2 mm	308 mm	617.060.0050
Edelstahl *Acier inoxydable*	2 mm	2000 mm	617.060.0005 *



Leitersprosse LO/6 / *Echelon de sécurité LO/6*

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	L	Artikel-Nummer *No. commande*
Stahl roh *Acier brut*	2 mm	2000 mm	617.060.0090*
Aluminium	2 mm	318 mm	617.060.0071



Leitersprosse LO/8 / *Echelon de sécurité LO/8*

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	L	Artikel-Nummer *No. commande*
Stahl roh	2 mm	306 mm	617.060.0055
Acier brut	2 mm	1950 mm	617.060.0060



Leitersprosse LO/RS / *Echelon de sécurité LO/RS*

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	L	Artikel-Nummer *No. commande*
Stahl roh	2 mm	495 mm	617.060.0110
Acier brut	2 mm	1980 mm	617.060.0100



Leitersprosse LO/GS / *Echelon de sécurité LO/GS*

Werkstoff *Matière*	Dicke *Epaiss.*	L	Artikel-Nummer *No. commande*
Stahl roh *Acier brut*	2 mm	500 mm	617.060.0141



Pedalblech / *Marchepied type pédale*

Werkstoff *Matière*	H	B	Artikel-Nummer *No. commande*
Stahl roh *Acier brut*	87 mm	75 mm	617.060.0300

* ohne Ausklinkung
sans entaille

7203 Trimmis
Telefon 081 / 354 12 50
Telefax 081 / 354 12 51